

Luminaria LED para exterior punta poste modelo **STL-H/60W** de alta eficiencia, con excelente desempeño óptico y eco-amigable, gracias a su control fotoeléctrico integrado y driver de bajo consumo.

Cumple con estándares internacionales de iluminación de vialidades, con diseño óptico optimizado y apariencia novedosa y agradable. Disponibles en varias configuraciones de iluminación.



CARACTERISTICAS FISICAS	
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Tipo de montaje	Punta de poste $\varnothing 76$
Grado de protección IP (Líquidos y polvos)	IP65
Color	Negro
Garantía	3 años
Consumo nominal	60w
Grado de protección IK (Protección antivandálica)	IK08
CARACTERISTICAS LUMINICAS	
Tecnología	LED SMD 3030
Flujo luminoso	7,800- 8,400 Lm
Vida útil promedio	50,000 hrs
Estandar de depreciación lumínica (IES)	LM-80
IRC	>80 Ra
Temperatura de color	2,700-6,500°K
Tipo de curva	Tipo III - Tipo V
Angulo de apertura de curva lumínica	60-140°
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Fuente principal	Driver electrónico
Voltaje de entrada	100-305Vca
Factor de potencia	>0.90
Corriente de entrada	0.50-0.21A
Temperatura de operación	-30°C a 50°C
Distorsión armónica	<15%
Protección contra sobretensiones	10kV
Frecuencia de operación	60Hz